

Federchimica è la denominazione abbreviata della Federazione Nazionale dell'Industria Chimica. Attualmente aderiscono a Federchimica oltre 1400 Imprese, per un totale di circa 90 mila addetti, raggruppate in 17 Associazioni di Settore, a loro volta suddivise in 38 Gruppi Merceologici.

OBIETTIVI:

- ✓ coordinare e tutelare il ruolo dell'Industria Chimica italiana;
- ✓ promuoverne le capacità di sviluppo,
- ✓ elaborare linee di politica economica, industriale, sindacale, nonché in materia di ecologia e ambiente, sviluppo e innovazione, politica energetica;
- ✓ promuovere tali politiche verso l'Autorità pubblica, le Organizzazioni economiche nazionali, le altre Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni internazionali cui la Federazione partecipa, i Sindacati dei lavoratori, le Organizzazioni ambientaliste e dei consumatori;
- ✓ contribuire alla formazione di una corretta immagine dell'Industria Chimica nella opinione pubblica;
- ✓ condurre studi e ricerche che ispirino e legittimino le scelte imprenditoriali;
- ✓ concorrere alla costante promozione del livello qualitativo delle Imprese associate, organizzando in particolare iniziative nel campo dell'innovazione.



Per ulteriori informazioni:

Chiara Caterini
Area Sicurezza Prodotti e Igiene Industriale
Direzione Centrale Tecnico Scientifica
Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

Tel. +39 02 34565.216
Fax + 39 02 34565.329
E-mail: c.caterini@federchimica.it

COMING SOON:
conformità alla parte
ambientale

Area Sicurezza Prodotti e Igiene Industriale

Software n. 1

"Come verificare la conformità agli Scenari di Esposizione"

**Uno strumento fondamentale per le
Imprese chimiche**



Maggio 2019

La verifica di conformità agli Scenari di Esposizione

La verifica di conformità allo scenario di esposizione consiste nel **confrontare l'uso, le attività e le condizioni nelle quali la sostanza è utilizzata con l'uso, le attività e le condizioni che sono state identificate dal fornitore come sicure, nell'ottica REACH di tutela del lavoratore, del consumatore e dell'ambiente.**

Secondo quanto indicato da ECHA è opportuno che la verifica di conformità sia documentata per essere resa disponibile nel caso di controlli da parte della Autorità.



A tal proposito, Federchimica ha messo a punto un file excel, scaricabile dal Portale dei Servizi, adattabile alle singole esigenze delle imprese.

Il File è costituito dai seguenti fogli di lavoro:

- **Anagrafica e conclusioni**, dove si può inserire l'anagrafica SDS, PROC e ERC corrispondenti ai propri usi, le conclusioni di conformità allo scenario e le eventuali decisioni conseguenti;
- **Allegato Lavoratori**;
- **Allegato Ambiente**;
- **Elenco PROC**;
- **Definizioni ECETOC TRA.**



VERIFICA COMPLIANCE eSDS

Nome sostanza

N° CAS:

N° Registrazione REACH:

Fornitore:

Data revisione eSDS:

Data ricezione eSDS:

Il proprio uso è sconsigliato

N°/Titolo dello scanario

Il proprio uso è coperto

*dal titolo breve dello scanario

*dalla descrizione estesa

E' indicato il Settore di attività

Sono elencati i PROC di lavoro

LEV

LAVORATORI

Analisi di conformità del/dei PROC:

Parametri	Indicati nello ES	Presenti in azienda	Conformità	Considerazioni/azioni
Concentrazione	Altro/Commenti	Altro/Commenti		
Durata	Altro/Commenti	Altro/Commenti		
Ventilazione	Altro/Commenti	Altro/Commenti		
(Si/No)	Altro/Commenti	Altro/Commenti		
LEV				

AMBIENTE

Parametri	Indicati nello ES	Applicati nel sito	Conformità	Considerazioni/azioni
Acqua*				
Msafe kg/giorno				
[STP6]				
(quantitativo massimo consentito)				
Mday Kg/giorno				
[A4]				
(alternativo, in caso di Msafe - quantitativo massimo quotidiano)				

Caratteristiche Guanti, DPI respiratori e Ventilazione secondo ECETOC TRA

Ventilazione e LEV	n° ricambi/ora	Fattore di riduzione
Ventilazione naturale di base <i>Basic general ventilation (1-3 air changes per hour)</i>	da 1 a 3	-
Buona ventilazione generale non meccanica, apertura intenzionale di porte e finestre <i>Good general ventilation (3-5 air changes per hour)</i>	da 3 a 5	30%
Ventilazione generale aumentata (meccanica) <i>Enhanced general ventilation (5-10 air changes per hour)</i>	da 5 a 10	70%
LEV – aspirazione localizzata <i>Local exhaust ventilation</i>		90-95%

